

KVT-SNAP

Prensaestopas partidos

1.12



Descripción de producto

Los prensaestopas partidos para cables conectorizados KVT-SNAP permiten el paso de cables y mangueras conectorizadas.

Pueden pasarse cables conectorizados sin herramientas ni tornillos a través de paredes (> 5 mm), p.ej. en cajas de aluminio. La junta de aislamiento se incluye en el suministro.

Montaje






- El aro SNAP se rosca en la pared (se puede fijar también con contratuerca. La tuerca está incluida en el suministro).
- Se inserta el KVT-SNAP con los cables conectorizados en el aro SNAP

Especificaciones

Material	Polycarbonato (PC)
Color	gris (similar a RAL 7035)
Combustibilidad	UL94-Vo, autoextinguible
Grado de protección	IP54, estanqueidad con la correcta elección del inserto (certificado según EN 60529)
Temperatura	- 30°C hasta + 100°C (permanente)
Propiedades	Libre de halógenos y de silicona
Recorte	Taladro de 80 mm de diámetro

Accesorios

Insertos	49 - 54
Conexión para pantalla KVT-EMC	189
Tuerca hexagonal KGM	250
ST Tapones	55 - 56

Description	Tipo	Ref.	Insertos KT pequeños grandes	Rosca Long.rosca	U.E.
	KVT-SNAP 32	45130	1 -	M32 × 1.5 Longitud: 11 mm	10
	KVT-SNAP 40	45134	1 -	M40 × 1.5 Longitud: 11 mm	10
	KVT-SNAP 63 4 + KGM 63	45152	4 -	M63 × 1.5 Longitud: 11 mm	5
	KVT-SNAP 63 1 + KGM 63	45154	- 1	M63 × 1.5 Longitud: 11 mm	5
	KGM 32	52275 52285	PA	M32 × 1.5	10
	KGM 40	52276 52286	PA	M40 × 1.5	10
	KGM 63	52278 52288	PA	M63 × 1.5	5

